

Product Information

OHYAMA グリース スプレー

自動車用樹脂、金属部品可動部の潤滑

パッケージ

420ml 30本/箱

(溶剤：150ml)

(噴射剤(LPG)：270ml)

商品番号

00114

成分

リチウムグリース

潤滑油基油

石油系炭化水素

特徴

泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。

−40°Cから120°Cの範囲で使用できます。

潤滑・防錆効果が長期持続します。

使用方法

①使用前に容器をよく振ってから使用してください。

②噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15～20cm離して吹き付けてください。

③狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。

※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

人体に害があるので飲んではいけません

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

項目	特性値
外観	半固体／液化ガス
密度 (20°C) g/cm ³	0.84 ~ 0.86
引火点 (°C)	>100
臭い	溶剤臭【溶剤】

ヤシマ化学工業株式会社

大阪市西淀川区佃6-4-10

TEL : 06-4808-0800 FAX : 06-4808-0788

www.carcool.jp

©YASHIMA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.