

CF-801 HFC-134a / HFO-1234yf **POE**エアコンコンプレッサーオイル **POE AIRCON COMPRESSOR OIL**

HFC-134a / HFO-1234yf用 **POE** エアコンコンプレッサーオイル 【**POE**オイルコンプレッサー専用】

パッケージ

250ml 10本/箱

商品番号

AR-414

JAN

4958228 903923

成分

合成油(POEオイル)

添加剤

(リン酸トリトリル)

(2,6-ジ-*n*-ブチル-4-クレゾール)

(その他)



特長【効果】

コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑オイルです。

POEオイル最大の特徴として流動性に優れ効率的にリターンされることから、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。

低温流動性・絶縁性に優れ、冷媒との相溶性に優れています。

耐熱性が強く摩耗防止と化学的に安定です。

使用方法

【分解整備】

本製品適用コンプレッサーについては、修理マニュアルでご確認し使用してください。

オーバーホール時にコンプレッサーのD側封入してください。

【自動充填機】

ご使用の機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。

※PAGオイル使用コンプレッサーには使用しないで下さい。(一部ハイブリッド車でもPAGオイル使用車があります。)

取扱上の注意

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

「吸入 飲用 不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

作業の際は、必ず保護具 (保護メガネ、保護手袋等) を着用してください。

引火性があるので、火気に近づけないこと。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

子供の手の届く所に置かないこと。

特性【オイル】

項目	特性値
外観	淡黄色透明液体
密度 (15°C) g/cm ³	1.00~1.02
引火点(°C)	>200(COC)
消防法	第4類第4石油類