

OHYAMA 防錆潤滑 スプレー

金属部品可動部の潤滑及び防錆

パッケージ

450ml 30本/箱

(溶剤：280ml)

(噴射剤(LPG)：170ml)

商品番号

00113

成分

潤滑油基油

石油系炭化水素

防錆添加剤

潤滑添加剤

特徴

金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。

強い水置換性があり浸透性に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。

きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。

ノンシリコンタイプ

使用可能温度は-20°Cから180°Cです

使用方法

①使用前に容器をよく振ってから使用してください。

②噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15～20cm離して吹き付けてください。

③狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。

※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

人体に害があるので飲んではいけません

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

項目	特性値
外観	黄色液体／液化ガス
密度 (20°C) g/cm ³	0.80 ～ 0.82
沸点、初留点と沸騰範囲(°C)	175～250
引火点 (°C)	>100
臭い	溶剤臭【溶剤】