

中和剤【油脂洗浄・乳化分散剤】 EMULSIFICATION CLEANER

機械・部品・床などの油汚れの洗浄／中和処理剤 【回収type】

パッケージ

18L／一斗缶

商品番号

ET-909

JAN

4958228 900809

消防法

第四類第2石油類・水溶性

成分

ケロシン

石油系炭化水素

非イオン系界面活性剤



特長(効果)

機械、部品、床等の油汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
SSのピットでの洗浄使用、廃油槽にたまる油成分を中和するのに使用します。

使用方法

- 機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。
- 機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。

- 水で3~5倍に希釈して使用してください。

【汚れのひどい場合：汚れに直接、原液を適量かけて使用してください。】

※河川、海での流出油処理には、使用できません。

取扱上の注意

- 使用前に安全データシート（SDS）をよく読み、使用すること。
- 『吸入引用不可』人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。
- 引火性があるので、火気に近づけないでください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。
- シミになりますので、衣服等には付着しないように注意して下さい。
- 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- 容器を接地しアースを取ること。
- 防爆型の機器を使用すること。
- 保護手袋／保護面／保護衣等を着用すること。
- 保管の際は、密栓し、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	無色～微白色透明液体
密度(15°C)g/cm ³	0.74～0.78
引火点(°C)	38°C(TAG密閉式)